

SUPER WALL PUR-PIR



DESCRIPCION: Panel de acero tipo sandwich, para muros, fabricado en línea continua, aislado con espuma de poliuretano, PUR y PIR. Densidad (40 Kg/m³) una o ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada. El mejor aislante del mercado.

CARACTERISTICAS:

- Cumple con la ley 13.059 de aislamiento térmico
 - Elevada resistencia mecánica.
 - Excelente aislación térmica, la mas eficiente del mercado.
 - Rápida y fácil instalación.
 - Espesores estandar 50, 60, 80, 100, 150 y 200 mm.
-
- **USOS:** Cámaras frigoríficas, fachadas y divisiones.
 - Recomendado para edificaciones industriales, comerciales y residenciales con exigencia aislante.
 - Modular, con posibilidad de construcción autoportante.



ESPECIFICACIONES

- Longitud mínima de 2,50 metros y largos máximos, según medios de transporte.

- Ancho útil de 1.000 mm.

- **VENTAJAS**

- Estructural.

- Facilidad de montaje y rapidez de instalación.

- Compatible con diferentes sistemas constructivos.

- Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.

- **como opcional:** Se comercializa el sistema completo que incluye panel, fijaciones, sellos y Perfilera.

Espesor /distancia	Sobrecarga de uso cubierta (KG/M2) 2 apoyos					
Carga/luz	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00
50	2.10	1,70	125	85	60	---
100	-----	340	320	230	180	120
150	-----	-----	422	385	296	195
Esp/T. Termica	50 mm	100 mm	150 mm	-----	-----	-----
Kcal/h m2 °C	0,57	0,35	0,21			
W/m2°C	0,65	0,40	0,23			



Cumple con la Ley 13059 de aislamiento térmico.
Fabricado bajo norma IRAM 1.900.