

SUPER WALL HIDDEN PUR-PIR



DESCRIPCION: Panel de acero tipo sandwich, para muros, fabricado en línea continua, aislado con espuma de poliuretano, PUR y PIR. Densidad (40 Kg/m³) ambas caras en lámina de acero galvanizada prepintada. El mejor aislante del mercado.

CARACTERISTICAS:

- Cumple con la ley 13.059 de aislamiento térmico
- Uso arquitectónico, excelente estética, terminación micronervada punta diamante.
- Excelente aislación térmica, la mas eficiente del mercado.
- Rápida y fácil instalación.
- Espesores 50 Y 80 mm.

- **USOS:** Fachadas con junta y fijación oculta
- Recomendado para edificaciones industriales, comerciales y residenciales con exigencia aislante.
- Modular, con posibilidad de construcción autoportante.

SUPER HIDDEN PUR-PIR



Cumple con la Ley 13059 de aislamiento térmico.
Fabricado bajo norma IRAM 1.900.

ESPECIFICACIONES

- Longitud mínima de 2,50 metros y largos máximos, según medios de transporte.
- Ancho útil de 1.000 mm.

VENTAJAS

- Estructural.
- Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
- Compatible con diferentes sistemas constructivos.
- Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
- **como opcional:** Se comercializa el sistema completo que incluye panel, fijaciones, sellos y Perfilaría.